



BOSTIK ADJUVANT COLLE ET JOINT



Description

Adjuvant pour colle et joint de carrelage.

Domaines d'application

Adjuvant pour colle et joint de carrelage.

SUPPORTS :
Sur tous supports recommandés sur l'emballage de la colle ou du joint de carrelage.

Avantages

A mélanger avec l'eau de gâchage.
Ajouter à la colle carrelage poudre : adhérence et souplesse renforcées : idéal pour coller les carreaux de grands formats ou sur supports déformables : parquet, sols extérieurs, sols chauffants...
Ajouter aux joints de carrelage poudre : augmentation de la souplesse et de la résistance à l'eau; donne de l'éclat à vos joints; idéal pour pièces humides ou en extérieur.

Mode d'emploi

AVANT APPLICATION :
L'adjuvant Colle et Joint Bostik peut tacher certaines surfaces poreuses : faire test de tachabilité sur le revêtement qui recevra la colle ou le joint adjuvanté.

MISE EN OEUVRE :
Verser :
Dans un récipient propre, mélanger l'adjuvant à l'eau de gâchage selon les proportions indiquées dans le tableau de consommation.

Mélanger :
Ajouter la poudre selon le mode d'emploi indiqué sur l'emballage du produit que vous souhaitez adjuvanter.

Temps d'utilisation :
L'ajout de l'adjuvant Colle et Joint BOSTIK diminue de moitié le temps d'utilisation de votre colle ou joint de carrelage : nettoyer vos joints seulement 15 minutes après application.

Conservation

Conditionnements

BIDON PLASTIQUE 2 litre(s)
BIDON PLASTIQUE 5 litre(s)



La performance professionnelle